

# Case story

## CONIDECK® - sikker og stabil, selv i svinget

**Projekt:**

Tuborg Havn Parkeringsdæk,  
Hellerup (DK)

**Bygherre:**

Carlsberg Ejendomme (DK)

**Projektets størrelse:**

20.000 m<sup>2</sup>

**Udfører:**

Hewikut Kwartsgulve (DK)

**Projekt år:**

2009

**System:**

CONIDECK® 2266

 **BASF**

The Chemical Company

## Projektbeskrivelse:

Tuborg Havn P-hus er en underjordisk p-kælder på 20.000 m<sup>2</sup> i 2 niveauer. Kunden havde ønske om en vandtæt membran belægning, der var revneoverbyggende, meget slidstærk og skridsikker. Endvidere var det vigtigt, at belægningen var kemisk resistent overfor salte, brændstoffer, batterivæske m.m.

Bygherren ønskede at undgå en mørk og skummel p-kælder. Derfor var det vigtig, at belægningen var lys og bidrog til at give rummet et venligt udseende. Endelig skulle belægningen være nem at vedligeholde og rengøre.



## Fordele ved CONIDECK® 2266 system løsningen

- Revneoverbyggende p-dæksystem
- Vandtæt membran og bærelag
- Til åbne og overdækkede p-dæk f.eks. over butikker eller kontorbygninger.
- Fugefri
- Skridsikret
- Meget slidstærk
- Vejrfast
- Nem at vedligeholde og rengøre
- Modstandsdygtig overfor brændstof, batterivæske, salte, alkaliske rengøringsmidler
- Attraktivt udseende, lyst og venligt.
- Mulighed for UV-beständig top coat

## Løsning: CONIDECK® 2266

Løsningen på kundens krav var p-dæk systemet CONIDECK® 2266, som er en meget slidstærk p-dæk belægning med membran. Dette system er meget velegnet til både åbne og overdækkede parkeringdæk, f.eks. over butikker og kontorbygninger. Belægningen håndpåsføres i flydende form og er fugefri og revneoverbyggende. Desuden er overfladen skridsikker og kemisk resistent.

For at sikre et lyst og venligt udseende blev der valgt en top coat MASTERTOP® TC 473 i en lys grå farve (RAL 7042). CONIDECK® 2266 er CE-mærket.

## Systembeskrivelse

	Produkt:	Forbrug:
<b>Primer</b>	<b>Mastertop P 617</b>	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	0,8 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Membran</b>	<b>Conipur M 869 F</b>	1,9 - 2,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Slidlag</b>	<b>Conipur WC 881</b>	0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Afsanding	Ovntørret kvartssand, str. 0,3 - 0,8 mm	1,2 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Top coat</b>	<b>Mastertop TC 473</b> RAL 7042	0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>



Yderligere Informationer:

## BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1  
DK-6230 Rødekro  
Tel.: +45 74 66 15 11  
Fax: +45 74 69 44 11  
www.basf-cc.dk/cs  
denmark@basf.com