

# BPO Hærder

Standardhærder for 2-komponent reaktive DEGADUR® kunstharpiksystemer. Dibenzoylperoxid, 50% i Phthalat.

Hærder-mængder for Degadur og Masterseal kunstharpiks ved forskellige temperaturer\*

Temperatur	B71	DGD 112	DGD 114	DGD 151	DGD 332	DGD 410	DGD 412	DGD 418	DGD 165	Masterseal P111
0 - 5°C		6%		5%					2%	2,5%
5 - 10°C	6%	5%	5%	4%	5%	4,5%	4,5%	4,5%	1,8%	1,8%
10 - 15°C	5%	4%	4%	3%	4%	3,5%	3%	3%	1,5%	1,4%
15 - 20°C	4%	3%	4%	3%	3%	3,5%	3%	2%	1%	1,1%
20 - 25°C	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	0,8%	0,8%
25 - 30°C	3%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	0,8%	0,8%
30 - 35°C	2%	1%	2,5%	1,5%	1%	1%	1%	1%	0,8%	0,8%

Temperatur	DGD 520	DGD 522	DGD 523	DGD 525	DGD 526	DGD 527	DGD 528	FUH	HKP
0 - 5°C									Som ved kunstharpiks anvendt til blandingerne
5 - 10°C	5%	2%	1,5%	6%	1,5%	1,5%	4%	5%	
10 - 15°C	4%	1,5%	1,5%	4,5%	1,5%	1,5%	3%	4%	
15 - 20°C	3%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	1,5%	3%	4%	
20 - 25°C	2%	1%	1%	2,5%	1%	1%	2%	2%	
25 - 30°C	2%	1%	1%	2,5%	1%	1%	2%	2%	
30 - 35°C	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1,5%	1%	

\*Hærder-mængden afhænger altid af det tilsatte bindemiddel. Temperatur-angivelserne refererer til temperaturen på kunstharpiksen, underlaget og luften.

BEMÆRK: Alle værdier er fremkommet ved laboratorieforsøg. Der kan forekomme afvigelser, som skyldes miljømæssige faktorer.

Jan. 2012 erst. marts 2010

**BASF A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Røddekro

Telefon +45 74 66 15 11, Fax +45 74 69 44 11

www.basf-cc.dk

**Tekniske data:**

Udseende:	Hvid, løst pulver
Lugt:	Stort set ingen lugt
Densitet:	0,64 g/cm <sup>3</sup>
Aktivt iltindhold:	ca. 3,2% pr. vægtindhold

**Opbevaring**

Opbevares ved temperaturer under +25°C. Beskyt mod direkte sollys og fugtighed.

**Holdbarhed**

Mindst 6 måneder i uåbnet originalemballage.

**Emballage**

25kg papkarton.

**Arbejdshygiejniske oplysninger**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**Mærkning**

Symbol:	Xi, Lokalirriterende O, Brandnærende
Indeholder:	Dibenzoylperoxid.

Kan forårsage brand. Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares køligt. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares adskilt fra reduktionsmidler, tungmetallforbindelser, syrer og baser. Undgå kontakt med huden. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Må ikke blandes med syrer. Må ikke blandes med baser. Undgå indånding af støv.

**MAL-kode (1993):** 00-4

**MAL-kode brugsklar blanding:** 3-5

**Forbehold**

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af BASF A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet.

Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

Forbehold for ændringer og trykfejl.