

DEGADUR® 529

Methakrylat kunstharpiks med middel viskositet til fremstilling af 2-komponent topbelægninger på DEGADUR® 330 og 332 eller DEGADUR® 419 belægninger, udendørs.

Produktbeskrivelse

DEGADUR® 529 er en topbelægning specielt til udendørs brug med forbedret ældningsresistens.

Påføringsmetode

For at opnå den bedste hærkning er det nødvendigt at påføre DEGADUR® 529 med en minimumstykkelse på ca. 0,4 mm (400 g/m²). For at sikre korrekt skridsikkerhed og undgå gulning og afskalning, skal der påføres max. 0,8 mm (800 g/m²).

De bedste resultater opnås med en gummiskraber, en korthårsrulle og et forbrug på 700 g/m² på overflader, hvor der er istrøet 0,7 – 1,2 mm farvet kvartssand.

Bemærk

For at undgå gulning skal hærdermængderne, som er anført i tabellen overholdes. Sørg for effektiv luftventilation for at give en sikker hærkning af overfladen.

På grund af MMA-belægningernes varmeplastiske egenskaber kan der forekomme sorte dækmærker (skridmærker) fra gaffeltrucks.

Opbevaring

Opbevares ved temperaturer under +25°C. Beskyt mod direkte sollys. Ved temperaturer under +15°C kan det i bindemidlet opløste paraffin bundfælde. Materialet skal udrøres grundigt inden anvendelse.

Holdbarhed

Minimum 6 måneder i original emballage.

Emballage

190 kg's tromle.

Marts 2009 erst. feb. 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 74 66 15 11, Fax +45 74 69 44 11
www.basf-cc.dk

Pot life og hærketid ved forskellige temperaturer:

Temperatur (°C)**	Hærder (% i vægt)*	Pot life (min.)	Hærketid (min.)
+5	4,5	ca. 40	ca. 60
+10	3	ca. 35	ca. 65
+20	2	ca. 15	ca. 35
+35	1	ca. 25	ca. 40

* Mængde beregnet på DEGADUR® 529.

** Temperaturangivelserne referer til kunststof-, gulv- og lufttemperaturen.

BEMÆRK! Alle værdierne stammer fra laboratorietest. Der kan forekomme afvigelser, som skyldes miljømæssige faktorer.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xi, Lokalirriterende
F, Meget brandfarlig

Indeholder: Methylmethacrylat, Methacrylsyreester.

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Må kun bruges på steder med god ventilation.

MAL-kode(1993): 4-5

MAL-kode brugsklar blanding: 3-5

Fareklasse for vand: WGK 2: vandforurenende

Produktet er omfattet af bek. nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Produktet er omfattet af bek. nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer.

Produktet er omfattet af bek. nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter.

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af BASF A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet.

Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

Forbehold for ændringer og trykfejl.