

Trinlydisisolering

PCI Støjdæmpning DU 903 og 905

til trinlydisisolering under gulvbelægninger m.m.

Anvendelsesområder

- Til gulve indendørs.
- Til øgning af trinlyds- og varmeisolering under gulvbelægninger.
- Egnede under tekstilbelægninger, nålefiltbelægninger, PVC- og CV-belægninger.
- Kan lægges på
 - absorberende underlag som beton, cement-afretningslag, calciumsulfat/anhydritafretningslag, magnesitafretningslag.
 - mineralske PCI spartelmasser.
 - træplankegulve.
 - spånplader.

Produktegenskaber

- Let at skære og lægge
- Trinlyds- og varmeisolerende, øger gå- og boligkomfort
- Tykkelse af isoleringsunderlaget:
 - DU 903: 3 mm
 - DU 905: 5 mm

Leveringsform

- Isoleringsunderlag DU 903: 20 m rulle (= 20 m²)
- Isoleringsunderlag DU 905: 20 m rulle (= 20 m²)

Påklæbning af Isoleringsunderlag DU 903/DU 905

- Det er kravene i DIN 18356, der er gældende.
- DU 903 eller 905 klæbes på det forbehandlede underlag med PCI Universal fladeklæber UKL 302, PCI PKL 321 Vinyllim, PCI Pulver parketklæber PAR 362 eller PCI MS Parketklæber PAR 365.

Som regel kan klæbning af DU 903 og 905 foretages med samme klæber som belægningen skal klæbes fast med. Ved påklæbning skal de enkelte produktinformationer vedrørende forbehandling af underlag og forarbejdning iagttages.

- Isoleringsunderlaget påklæbes tværs på retningen af den senere overbelægning.
- Før lægning af elastiske belægninger skal DU 903/ DU 905 spartles med PCI Dispersionsspartel DIS 44.
- **De specielle lægningsvejledninger fra producenten af gulvbelægningen skal følges.**

Påklæbning af overbelægning på Isoleringsunderlag DU 903/DU 905

Tekstilbelægninger

- Med PCI Universal fladeklæber UKL 302.
- PCI Pulver parketklæber PAR 362 eller PCI MS Parketklæber PAR 365

PVC-/CV-belægninger

- Efter en ventetid på 1 døgn med PCI Universal fladeklæber UKL 302 eller PCI PKL 321 Vinyllim.

Parket-belægninger

- Efter en ventetid på 1 døgn med PCI Pulver parketklæber PAR 362 eller PCI MS Parketklæber PAR 365.

Lagerholdbarhed

Min. 18 måneder; Rullerne skal opbevares tørt og stående.



Juli 2010 erst. Okt. 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Tekniske data:

Materialetekniske data

Materialebasis:	<u>Isoleringsunderlag DU 903</u> Kork-gummi-granulat	<u>Isoleringsunderlag DU 905</u> Kork-gummi-granulat
Farve:	brun-sort-granuleret	brun-sort-granuleret
Lagtykkelse:	3 mm	5 mm
Rullebredde:	1 m	1 m
Rullelængde:	20 m	20 m
Rullevægt:	28 kg	49 kg
Fladevægt:	1,35 kg/m ²	2,25 kg/m ²

Anvendelsestekniske data

Rum- og underlagstemperatur:	+15 °C - +25 °C
Læggeretning:	Tværs på baneretningen på overbelægningen.
Pålægning på forbehandlet underlag med:	PCI Universal fladeklæber UKL 302, PCI Tekstilkæber TKL 312 PCI PKL 321 Vynylim, PCI Pulver parketklæber PAR 362 eller PCI MS parketklæber PAR 365

	<u>Isoleringsunderlag DU 903</u>	<u>Isoleringsunderlag DU 905</u>
Trinlydsdæmpning i forbindelse med påklæbet 2 mm tyk PVC-belægning*:	ca. 18 dB	ca. 20 dB
Trinlydsdæmpning i forbindelse med påklæbet 8 mm tyk ege-mosaikparket (fastklæbet med PCI Pulver parketklæber PAR 362):	ca. 12 dB	
Varmeledningsevne	ca. 0,12 W/mK	ca. 0,12 W/mK
Varmegennemtrængningsmodstand i henhold til DIN 52612:	1/Λ = 0,025 m ² K/W	1/Λ = 0,041 m ² K/W

Egnet til stolehjul: afhængig af om overbelægningen er egnet

* ved valg af egnede overbelægninger og tilsvarende materialetykkelser kan der opnås værdier på op til ca. 30-34 dB.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS

Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB

Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Juli 2010 erst. Okt. 2009

PCI[®]
Til fagfolk