

Selvklebende isoleringsbånd

PCI Kantbånd®

til forhindring af akustiske broer

Anvendelsesområder

- Til indendørs brug.
- På råbetongulve, svømmende betongulve eller afretningslag, på spærrelag, plankegulve og spånpladegulve, gamle naturstengulve og keramiske gulve.
- Monteres i overgangen mellem gulv og væg for at forhindre, at mørtel trænger ind i kantfugen ved forarbejdning af fliseklæbere (fx PCI Nanolight, PCI Nanoflott flex) og/eller let flydende nivellerende spartelmasse (fx PCI Periplan) samt let flydende PCI spartelmasser som PCI Universalspartel USP 32 S, PCI Gipsspartel CSP 43 eller PCI Træspartel HSP 34 på alle egnede underlag.
- Som kantisolering ved udlægning af afretningslag.
- Forhindrer, at fugemassen i elastiske forbindelsesfuger hæfter ved på fugens bund.
- Særlig velegnet til renovering.
- Anbefales specielt ved lagtykkelser fra 5 mm.

Produktegenskaber

- Polyethylenskum, **kan ikke forrådn**e
- **Selvklebende**, derfor nem og sikker forarbejdning
- **God vedhæftning** på rene underlag
- **Forhindrer akustiske broer** ved at frisolere så lægningsmørtel og udjævningsmørtel ikke trænger ind i kantfugen/væg.
- Optager evt. spændinger i den udlagte konstruktion

Leveringsform

Papkasse med 4 ruller a 25 m



Med selvklebende PCI Kantbånd kan akustiske broer nemt og effektivt forhindres.

Forbehandling af underlag

Rengør gulvfladen, som skal bearbejdes, og fjern tilsmudsninger samt større ujævnheder ved overgangen væg/gulv. Fej fladen ren med en fin kost, og stryg - alt efter materialebasis - underlaget med en egnet PCI grunder iht. pågældende produktinformation. Lad grunderen tørre.



Forarbejdning

1. Tag PCI Kantbånd ud af emballagen, og rul en stribe ud i passende længde.
2. Træk beskyttelsesfolien af fra klæbefilmen på det frie filt, og klæb PCI Kantbånd fast på gulvfladen ved at presse det godt fast, dog uden at spænde/strække materialet. Monter kantbånd særlig omhyggeligt i hjørnerne.
3. På inder- og yderhjørner skal kantbånd monteres fugefrit med stumpet stød, og stødsamlingerne skal klæbes over med afdækningstape (fx Tesa Krepp).
4. Lægning af fliser eller udlægning af let flydende udjævningsmasse hhv. spændingsreducerende masse eller afretningslag kan ske straks herefter.

Bemærk

- Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.
- PCI Kantbånd skal monteres uden at spænde/strække materialet.
- Efter montering er det ikke længere muligt at trække kantstrimlen af underlaget uden at ødelægge den.

Lagerholdbarhed

Ca. 12 måneder. Opbevares tørt og køligt.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter, og/eller vejledning ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er angivet af BASF Construction Chemicals Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet.

Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF Construction Chemicals Denmark A/S straks kontaktes.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data:

Materialebasis:	Filtkacheret kantbånd af polyethylenskum, ensidigt selvklæbende, med beskyttelsesfolie på klæbesiden.
Farve:	Orange
Tykkelse:	5 mm
Samlet højde:	90 mm
Højde af selvklæbende zone:	40 mm



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige. I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab. Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

April 2011 erst. feb. 2010

PCI[®]
Til fagfolk