

# Gulvprodukter til ethvert formål

Systemguide for Mastertop® og Conideck belægninger



 **BASF**

The Chemical Company

## Industrigulve

Systemnavn:	Komponenter	Lagtykkelse	Egenskaber	Basis
<b>Conifloor Drys 0,5 G</b> (Colorkvartsgulv)	Mastertop P 617 Flerfarvet sand Mastertop TC 441*	2,0-3,0 mm	Glat, mat, slidstærk, flerfarvet, rengøringsvenlig	Epoxy, opløsningsmiddelri
<b>Conifloor K 1,8 R</b> (Colorkvartsgulv m. membran)	Mastertop P 617 CONIPUR M 866 Mastertop BC 300 Flerfarvet sand Mastertop TC 441*	4,5-6,0 mm	Med indbygget membran. Let skridsikker, mat, slidstærk, flerfarvet, rengøringsvenlig, væsketæt	Epoxy, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1221 Compact R 1,2 og R 1,8</b> (Colorkvartsgulv)	Mastertop P 617 Mastertop BC 300 Flerfarvet sand Mastertop TC 441*	2,5-4,0 mm	Let skridsikker, mat, slidstærk, flerfarvet, rengøringsvenlig	Epoxy, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1270</b> (Hård)	Mastertop P 617 Mastertop BC 370 Mastertop TC 441*	2,0-2,5 mm	Mat, stærk, skridsikker	Epoxy, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1270 R</b> (Hård, ru)	Mastertop P 617 Mastertop BC 370 Flerfarvet sand Mastertop TC 441*	2,0-2,5 mm	Mat, stærk, skridsikker	Epoxy, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1278</b>	Mastertop P 617 Mastertop BC 378	ca. 2,1 mm	Kemikalieresistent, revneoverbyggende system	Epoxy, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1324</b> (Universal)	Mastertop P 617 Mastertop BC 375 N Mastertop TC 441 P/C	2,5-3,0 mm	Glat, mat, revneoverbyggende, slidstærk	Polyuretan, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1324 R</b> (Universal, ru)	Mastertop P 617 Mastertop BC 375 N Mastertop TC 441 P/C	2,5-3,0 mm	Skridsikker, mat, revneoverbyggende, slidstærk	Polyuretan, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1700 System</b> (Epoxyssystem)	Mastertop 1700	0,2-0,6 mm	Let skridsikker, slidstærk, god mekanisk og kemisk bestændig.	Epoxy, vandfortyndbar
<b>Mastertop 1785</b> (Epoymaling/forsegling)	Mastertop 1110	0,2-0,6 mm	Halvblank, god slidstyrke.	Epoxy, vandfortyndbar

## Komfortbelægninger

Systemnavn:	Komponenter	Lagtykkelse	Egenskaber	Basis
<b>Mastertop 1325 REG 4mm</b> (Meget høj gangkomfort)	Mastertop P 617 Mastertop AD 170 Mastertop MAT 4 FR Mastertop PS 231 Mastertop BC 325 N Mastertop TC 407 W Mastertop TC 465	8,0-9,0 mm	Spændingssvag, trinlydsdæmpende (15 dB) gulvbelægning med meget høj gangkomfort.	Polyuretan, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1325</b> (Komfortabel)	Mastertop P 617 Mastertop BC 325 N Mastertop TC 407 W Mastertop TC 465	2,0-3,0 mm	Glat, mat, elastisk, revneoverbyggende, trinlydsdæmpende (4-7 dB)	Polyuretan, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1326 REG</b> (Høj gangkomfort)	Mastertop P 617 Mastertop AD 170 Mastertop MAT 4 FR/6 Mastertop PS 231 Mastertop BC 361 Mastertop TC 407 W Mastertop TC 465	8,0-10,0 mm	Spændingssvag, trinlydsdæmpende gulvbelægning med høj gangkomfort.	Polyuretan, opløsningsmiddelri
<b>Mastertop 1326</b> (Komfortabel)	Mastertop P 617 Mastertop BC 361 Mastertop TC 407 W Mastertop TC 465	2,0-2,5 mm	Glat, mat eller satin, støj- og lydtdæmpende	Polyuretan, opløsningsmiddelri

## Ledende gulve (AS/ESD)

Systemnavn:	Komponenter	Lagtykkelse	Egenskaber	Basis
<b>Mastertop 1270 AS/R</b> (Antistatisk, ru)	Mastertop P 617 Kobberbånd Mastertop CP 687 W AS N Mastertop BC 370 AS Mastertop BC 370	2,0-2,5 mm	Blank, antistatisk, stærk, skridsikker	Epoxy, opløsningsmiddelfri
<b>Mastertop 1277 ESD/D</b> (Antistatisk)	Mastertop P 617 Kobberbånd Mastertop CP 689 W AS N Mastertop BC 390 AS Mastertop TC 409 W-ESD	2,0-2,5 mm	Glat, blank, slidstærk, ledende	Epoxy, opløsningsmiddelfri
<b>Mastertop 1328 AS/ESD</b> (Antistatisk)	Mastertop P 617 Kobberbånd Mastertop CP 687 W AS N Mastertop BC 375 AS Mastertop TC 409 W-ESD	2,0-3,0 mm	Glat, blank, slidstærk, ledende, revneoverbyggende	Polyuretan, opløsningsmiddelfri

## Altaner - revneoverbyggende

Systemnavn:	Komponenter	Lagtykkelse	Egenskaber	Basis
<b>Mastertop 1338 altansystem</b> (Til altaner, altangange)	Mastertop P 621 CONIPUR M 860 CONIPUR 64 HE	8,0-9,0 mm	Elastisk, slidstærk, revneoverbyggende, rengøringsvenlig	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Altansystem 1</b> (Til altaner, altangange)	Mastertop P 617 CONIPUR M 860 CONIPUR TC 458	2,0-3,0 mm	Elastisk, slidstærk, revneoverbyggende, rengøringsvenlig	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Balkonsystem M</b> (Til altaner, altangange)	Mastertop P 617 Mastertop P 660** Mastertop BC 361 Mastertop TC 407 W*	8,0-10,0 mm	Glat, UV-resistent, revneoverbyggende, 2-komponent	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Balkonsystem MS</b> (Til altaner, altangange)	Mastertop P 617 Mastertop P 660** Mastertop BC 361 Mastertop TC 407 W*	2,0-2,5 mm	Glat, UV-resistent, revneoverbyggende, 2-komponent	Polyuretan, opløsningsmiddelfri

## Parkeringsdæk

Systemnavn:	Komponenter	Lagtykkelse	Egenskaber	Basis
<b>Conideck 2255</b>	Mastertop P 617 Mastertop BC 376 Mastertop TC 473	2,5-3,0 mm	Statisk revneoverbygger system	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Conideck 2256</b>	Mastertop P 617 CONIPUR M 866 Mastertop TC 473 CONIPUR TC 458**	4,0-4,5 mm	Revneoverbygger system	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Conideck 2257</b>	Mastertop P 660 Mastertop TC 481	0,8-1,0 mm	Høj æstetik, robust, ikke revneoverbygger system	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Conideck 2261</b>	Mastertop 1110	1,0-1,5 mm	2-lagssystem, overbygger dynamiske revner	Epoxy, opløsningsmiddelfri
<b>Conideck 2263</b>	Mastertop P 617 CONIPUR M 869 F Mastertop BC 376 CONIPUR TC 458 CONIPUR TC 481** Mastertop TC 473**	5,0-5,5 mm	Revneoverbyggende system.	Polyuretan, opløsningsmiddelfri
<b>Conideck 2266</b>	Mastertop P 617 CONIPUR M 869 F CONIPUR WC 881 CONIPUR TC 458 CONIPUR TC 481** Mastertop TC 473**	3,5-4,5 mm	Revneoverbyggende system.	Polyuretan, opløsningsmiddelfri

\* Efter behov \*\* Alternativ

# Intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals

Uanset hvilke udfordringer du står overfor indenfor bygningskonstruktion, kan intelligente løsninger fra BASF Construction Chemicals bidrage til veludførte projekter.

Vore verdenskendte brands indeholder alle den nyeste teknologi for at sikre den mest optimale løsning til dine udfordringer.

**CONICA**® – Sportgulve

**CONIDECK**® – Vandtætte membransystemer

**EMACO**® – Betonreparationssystemer

**HECK**® MultiTherm – Isoleringsystemer

**MASTERFLOW**® – Præcisions- og understøbningsgrout

**MASTERFLEX**® – Fugemasser og fugesystemer

**MASTERSEAL**® – Overfladebehandling og vandtætning

**MASTERTOP**® - Dekorative gulve og industrigulve

**PCI**® – Fliseklæbere, cementafretningslag og vådrumssystemer

**RAJASIL**® – Løsninger til bygningsrenovering og bevaring af kulturarv og monumenter

**UCRETE**® – Gulvsystemer til ekstreme forhold

## **BASF Construction Chemicals Denmark A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Tel.: +45 74 66 15 11, Fax: +45 74 69 44 11  
www.basf-cc.dk, denmark@basf.com

## **Kontakt vore konsulenter:**



**Gert Røjkjær**  
Produktchef  
Hele landet

Tlf.: (+45) 40 56 62 01  
gert.roejkjaer@basf.com



**Jørgen Krogh**  
Konsulent  
København, Nordjælland  
og Bornholm

Tlf.: + 45 40 56 62 02  
joergen.krogh@basf.com

  
The Chemical Company