

LASTEKT E

Overfladeforsegler og støvbinder på emulsionsbasis.

Produkt:

Aktiv komponent: Special plastemulsion.
Tørstofindhold: 31% \pm 1,5
Densitet: 1,05 kg/ltr.
pH-værdi: Ca. 8.
Udseende: Hvid væske.

Anvendelse:

Lastekt E anvendes som membran på nyudstøbt og hærdnende beton.

Egenskaber:

Lastekt E danner en membran, der nedsætter vandfordampningen fra betonoverfladen. Samtidig bevirker membranen, at betonen bliver mindre støvende.

Dette bevirker:

- Færre revner.
- Større holdbarhed.
- Større vandtæthed.
- Større styrke.
- Stærke og støvfrie overflader.
- Kan virke smudsmodtagelig.

NB.: Tilbagesiddende rester af Lastekt E kan gulne let med tiden.

Brugsanvisning:

Første behandling med Lastekt E udlægges med sprøjte straks efter udstøbningen.

Anden behandling sker umiddelbart efter glitning eller anden efterbehandling. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at membranen udlægges ensartet over hele overfladen.

Rengøring af værktøj efter brug skal foretages med vand. Fjernelse af hærnet Lastekt E kan kun ske mekanisk, eller ved brug af Malingsfjerner.

Feb. 08

**Dosering:**

Retningsgivende forbrug: 100-200 g/m² ved to behandlinger.

Opbevaring:

Lastekt E opbevares frostfrit, men bedst ved minimum +10°C og maximum +25°C.

I original emballage, ved foreskrevet temperatur, er holdbarheden minimum 6 måneder.

Levering:

25 kg dunk og 200 kg tromle.

Mærkning:

Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsbestemmelser.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.