

HECK TBS Pudsaccelerator

Pudsaccelerator til HECK K+A ZF og HECK SHP Silikonepuds

HECK TBS Puds accelerator anvendes ved forarbejdning af produkterne HECK K+A ZF og HECK Silokonepuds. Acceleratoren tilsættes pudsens og gør forarbejdning mulig både ved højere luftfugtighed samt ved lave temperaturer.

Produktegenskaber

- Velegnet til HECK K+A ZF og HECK SHP Silikonepuds
- Kan forarbejdes ved højere luftfugtighed og lave temperaturer.
- Pudsens tåler regn allerede efter kort tid
- Optimal tilpasning til vilkårene på byggepladsen pga. fleksibel tilsætningsmængde.



Forarbejdning


1. HECK TBS Pudsaccelerator kan anvendes til følgende produkter:
 - HECK K+A ZF
 - HECK SHP Silikonepuds



2. Strø indholdet af HECK TBS Pudsaccelerator i pudsens.
TIP: En jævn fordeling af pulveret på overfladen muliggør en bedre og hurtigere blanding i trin 3.



3. Rør pulveret i uden klumper ved hjælp af en passende blandemaskine, fx en motormikser, for at opnå en grundig blanding.



4. Nu kan du forarbejde produktet i henhold til HECKs retningslinjer for forarbejdning.



Forbehold for ændringer og trykfejl.

Dec. 2010

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31

www.basf-cc.dk