

# HECK UG Universalgrunder

Opløsningsmiddelfri, pigmenteret grunder tilsat kvartsmateriale til indendørs og udendørs brug.

## Egenskaber

Nem at forarbejde, med tilsætning af kvartsmateriale, meget forsæbningsbestandig, opløsningsmiddelfri, lugtneutral, giver en ru overflade, diffusionsåben for vanddamp, reducerer hhv. regulerer optagelsen af vand på stærkt sugende materialer eller materialer med varierende sugsevne, forbedrer vedhæftningen.

## Farver

Hvid eller farve iht. Colfirmat Rajasil farvekort, andre farvetoner fås på forespørgsel.

## Anvendelsesområde

- Til indendørs og udendørs brug
- Grundning på bæredygtige, sugende, mineralsk eller organisk bundne underlag. Også på glatte gips- eller gips-kalkpuds-overflader og gipskartonplader.
- Grunder til mineralsk og organisk bundet HECK slutpudser, samt for HECK isoleringssystemer.

Al anden anvendelse sker på brugerens eget ansvar.

## Sammensætning

Polymerdispersion samt pigmenter og fine kvartskorn; er ikke filmdannende.

## Forbrug

0,2 – 0,3 liter/m<sup>2</sup> (på stærkt sugende underlag er et højere forbrug muligt).

## Emballage

15 liter.

## Forarbejdnings- og underlagstemperatur

Mindst + 5 °C. Hvis temperaturen falder under denne værdi under hærkning, kan det have vedvarende negativ virkning på produktets egenskaber.

## Underlag

Underlaget skal være hærdet, bæredygtigt, rent, tørt, og fri for fedt. Ny puds og beton skal være tilstrækkeligt hærdet.

Inden grundningen påbegyndes, skal man sørge for, at alt som ikke skal grundes, tildækkes forsvarligt. Hvis der alligevel skulle komme grunder på ikke beskyttede flader, skal denne fjernes omgående.

Indholdet omrøres grundigt før brug.

## Forarbejdning

HECK UG Universalgrunder påføres én gang ufortyndet eller fortyndet med maks. 5 % vand med rulle eller pensel. Inden påføring af efterfølgende lag skal grunderen tørre i mindst 5 timer, alt efter omgivelsesbetingelser.

## Efterbehandling

Ny påført grunder skal beskyttes forsvarligt mod for hurtig udtørring (sol, vind, høje temperaturer), frost og regn.

## Overfladebehandling

Med HECK slutpudser: Ædel-dekor, Strukturpuds, Silikatpuds, Silikonepuds.

## Rengøring af værktøj

Rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Opbevaring

Køligt, men frostfrit. Åbnede beholdere lukkes forsvarligt. Lagerholdbarhed i original emballage ca. 12 måneder.



Juni 2010 erst. sept. 2009

## BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**Kvalitetskontrol**

Løbende intern og ekstern laboratorieovervågning

**Arbejdshygiejniske oplysninger**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**Mærkning**

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

**EU-VOC i procent:** <1%

**MAL-kode(1993):** 00-1

Forbehold for ændringer og trykfejl.