

Rajasil Fixativ

Opløsningsmiddelfri, transparent grundings- og fortyndingsmiddel på vandglasbasis til Rajasil Silikatmaling og Silikatpuds.

Egenskaber

Styrkeforøgelse af overfladen, meget diffusionsåbent for vanddamp.

Anvendelsesområde

- Grundning på alle mineralske, sugende underlag udendørs og indendørs, også på gips- og kalkpuds
- Stabilisering af mineralske underlag, der er kridrende eller har en sandet overflade.
- Fortynding af Rajasil SIF Silikat Facademaling og HECK Silikatpuds.

Må kun anvendes på lodrette flader.

Al anden anvendelse sker på brugerens eget ansvar.

Forbrug

Ved ufortyndet påføring i én arbejdsgang:
ca. 0,15 liter/m².

Ved ufortyndet påføring i to arbejdsgange:
ca. 0,2 liter/m².

Tilsætning til maling ca. 0,1 liter/m²

Det nøjagtige forbrug bør fastlægges ved at lave en prøveflade på selve objektet.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være rent, bæredygtigt og sugende. Tilsmudsninger fjernes så skånsomt som muligt. Efter våd rengøring skal underlaget tørre fuldstændigt inden grundning. Inden grundningen påbegyndes, skal man sørge for, at alting, som ikke skal grundes, tildækkes forsvarligt. Hvis der alligevel skulle komme Fixativ på ikke beskyttede flader, skal dette fjernes omgående.

Forarbejdnings- og underlagstemperatur

Mindst + 5 °C til + 25 °C.

Forarbejdning

Påstryges ufortyndet i én arbejdsgang.

Ved stabilisering af mineralsk maling, der viser tegn på kridering, skal der påstryges et yderligere lag på det endnu fugtige første lag.

Tørretid

Mindst 12 timer.

Rengøring af værktøj

Rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Rajasil Fixativ kan efterbehandles med følgende produkter:

- Rajasil SIF Silikat Facademaling.
- HECK Silikatpuds.

Opbevaring

Frostfrit og køligt i original emballage.

Lagerholdbarhed maks. 6 måneder.

Kvalitetskontrol

Løbende laboratorieovervågning af produktionen.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.



Juni 2010 erst. sept. 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Mærkning

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Særlig mærkning af bestemte præparater

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

EU-VOC i procent: <1,0%

MAL-kode(1993): 00-1

Forbehold for ændringer og trykfejl.