

Rajasil TG W Dybdegrunder

Farveløs, opløsningsmiddelfri grunder på polymerisatharpiksbasis.

Egenskaber

Reducering af underlagets sugsevne, styrkeforøgelse af overfladen.

Anvendelsesområde

- Grundning af sugende, mineralske eller organisk bundne overflader på byggematerialer til udendørs og indendørs områder for: Modificerede mineralske underpudser og slutpudser, fx Rajasil GAP Grund- og armeringspuds, Rajasil Renoveringspuds.
- Stabilisering af maling, også organisk bundet, der viser lette tegn på kridering.
- Stabilisering af isoleringspuds-overflader.
- Grunder til malingsystemer på silikonebasis (anvendes kun hvis en stabilisering af plastmalingen er nødvendig som følge af at overfladen viser tegn på kridering), fx Rajasil SHF Silikonefarve.
- Egnede til efterbehandling med kunstharpiksprodukter. Må kun anvendes på lodrette flader! Al anden anvendelse sker på brugerens eget ansvar.

Forbrug

0,2 - 0,3 liter/m², alt efter underlagets sugsevne.

Emballage

10 liter.

Underlag

Underlaget skal være rent, bæredygtigt og sugende. Tilsmudsninger fjernes så skånsomt som muligt. Efter en rengøring med vand skal underlaget tørre fuldstændigt inden grundning. Ikke forsæbningsbestandige organiske underlag skal fjernes.

Forarbejdnings- og underlagstemperatur

Mindst + 5 °C.

Forarbejdning

Omrøres grundigt inden brug.

Påstryges uforyndet i én til to arbejdsgange (på stærkt sugende underlag fortyndes med maks. 20 % vand) Der må ikke dannes en glinsende film på grunderens overflade, i såfald er der foretaget en overdosering.

Tørretid

Mindst 5 timer.

Efterbehandling

Ny påført grunder skal beskyttes mod direkte sol, vind, regn og frost.

Rengøring af værktøj

Rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Bemærk

Inden grundningen påbegyndes, skal man sørge for, at alting, som ikke skal grundes, tildækkes forsvarligt. Hvis der alligevel skulle komme Rajasil TG W Dybdegrunder på ikke beskyttede flader, skal denne fjernes omgående.

Opbevaring

Frostfrit og tørt i original emballage. Lagerholdbarhed maks. 6 måneder.



Juni 2010 erst. sept. 2009

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Kvalitetskontrol

Løbende laboratorieovervågning af produktionen.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

MAL-kode(1993): 00-1

Forbehold for ændringer og trykfejl.