

**Manchetter-Tætningsbånd-Vævsarmering****PCI Tætningsssystem****til vådrum**

Alle manchetter og højelastiske tætningsbånd indenfor tætningssystemet er produceret ud fra samme type grundmateriale. Dugen er fremstillet af en gummi-membran ilagt fibernet. Overfladen er på begge sider vævsarmeret, for derved at opnå en forbedret vedhæftning til PCI Lastogum X membranen. Til tætningsystemet hører følgende produkter:

**NR. 1****PCI Tætningsbånd**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 1 rulle pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 10 m og 50 m

**NR. 2****PCI Tætningsbånd (selvklæbende)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 4 ruller pr. karton  
Bredde: 75 mm  
Længde: 30 m

**NR. 3****PCI Tætningshjørne (Indvendig)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton

**NR. 4****PCI Tætningshjørne (Udvendig)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton

**NR. 5****PCI Tætningsmanchet (Rør)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 120 mm  
Huldiameter: 15 mm og 42 mm

**NR. 6****PCI Tætningsmanchet selvklæbende (Gulv)**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 25 stk pr. karton  
Bredde: 400 mm  
Længde: 410 mm

**NR. 7****PCI Fiberbånd**

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 30 ruller pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 25 m

Okt. 2011 erst. sept. 2007

**BASF A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Røddekro  
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk



### PCI Tætningsmanchet (Gulv)

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 10 stk pr. karton  
Bredde: 425 mm  
Længde: 425 mm



### PCI Tætningsbånd 120

Anvendelse: Svømmebassin  
Levering: 1 rulle pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 50 m

Med tilhørende PCI Tætningshjørner 120



### PCI Revnebånd

Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: 15 ruller pr. karton  
Bredde: 120 mm  
Længde: 10 m

### Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



### PCI Armeringsvæv

Glasvævsarmering til vådrum og fugtisolering af kælderydervægge  
Anvendelse: Inde og ude, gulv og væg  
Levering: rulle  
Bredde: 20 cm og 1 m  
Længde: 50 m

**BASF**

The Chemical Company

#### BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

#### BASF AS

Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

#### BASF AB

Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Okt. 2011 erst. sept. 2007

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk