

Fugeafrensning

PCI Rensevæske

til fjernelse af fugerester og cementslør m.m.

Anvendelse:

PCI Rensevæske anvendes til afrensning af fugerester, keramiske fliser og klinker, teglsten, betonoverflader m.v.

Marmor og tilsvarende syrefølsomme materialer bør ikke behandles.

Brugsanvisning:

Porøse, sugende underlag bør forvandes inden behandlingen. Ved syrefølsomme underlag tilrådes forsigtighed.

PCI Rensevæske påføres med svamp eller børste. Efter en passende virketid, normalt 5-10 minutter, skylles grundigt efter med vand. I svære tilfælde kan det være gavnligt at foretage en mekanisk afbørstning inden skylningen. Gentagne behandlinger kan være nødvendige.

Til bedømmelse af virketid og forbrug anbefales det at udføre et prøvefelt.

Forbrug:

Normalt anvendes ca. 0,2 liter/m² pr. behandling.

Opbevaring:

Ved frostfri opbevaring i tæt lukket emballage er holdbarheden 12 måneder.

Produkt:	Rensemiddel, saltsyrefri
Aktiv komponent:	Phosphorsyre, tensider
Densitet:	Ca. 1 kg/ltr.
Udseende:	Klar væske

Levering:

1 liter dunk

Lagerholdbarhed:

Lagerholdbarheden er 12 mdr. ved kølig men frostfri opbevaring.

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsblad/ brugsanvisning.

Mærkning:

Symbol: Xi, lokalirriterende.

Indeholder: Orthophosphorsyre

Irriterer øjnene og huden.

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals
Denmark A/S**
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/
arbejdspladsen og anvendelsesom-
råderne af vores produkter er meget
forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun
beskrive almene retningslinjer for
forarbejdning af vores produkter.
Disse svarer til vores daglige kend-
skab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere
produktets egnethed og anvendelses-
muligheder for det forudgående for-
mål.
Ved specielle krav/formål bedes De
indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller
ukorrekte oplysninger i vores infor-
mationsmateriale. Vi henviser
generelt til vores salgs- og leverings-
betingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver
dette ugyldigt.

Jan. 06 erst. aug. 04

PCI[®]
Til fagfolk