

Special-rengøringsmiddel**PCI Cementslørfjerner - Alkalisk****til alle ikke syrefaste belægninger****Anvendelsesområder**

- Til indendørs og udendørs brug
- Til væg og gulv
- Til skånsom fjernelse af cementslør, cementrester, kalkbelægninger og snavs fra ikke syrefaste overflader af natursten, såsom marmor, frådsten, juramarmor, Solnhofer fliser, poleret og sugende granit og lignende
- Til ikke syrefaste kunststenbelægninger, såsom terrazzo, Kunst marmor og betonsten

Produktegenskaber

- **Syrefri**, skånsom og mild rengøring af følsomme belægninger
- **Hurtigt virkende**
- **Meget god rækkeevne**

Forbehandling af underlag

Før anvendelse af PCI Cementslørfjerner Alkalisk skal fugematerialet være fuldstændigt hærdet. Eventuelle løstsiddende cement- eller kalkrester fjernes.

Forarbejdning af PCI Cementslørfjerner Alkalisk

1. Fugt den tilsmudsede overflade let. PCI Cementslørfjerner Alkalisk sprayes på eller påføres med en svamp - alt efter graden af tilsmudsning ufortyndet eller maks. fortyndet med vand i forhold 1 : 5. Lad midlet virke et par minutter. Undgå, at rensedmidlet begynder at tørre. Fugt evt. overfladen påny. Tør de løsnede rester op med en svamp eller sugende klud, og skyl efter med rigelige mængder vand.
2. Ved genstridige misfarvninger/cementslør rester gentages proceduren.

**Bemærk**

- Hvis PCI Cementslørfjerner Alkalisk anvendes på kunststens fliser med polyesterharpiks som binde-middel, kan overfladen beskadiges.
- Afprøv evt. på et ikke synligt sted.
- Når overfladen er tørret, anbefales det at imprægner de behandlede belægninger med PCI Naturstens-imprægnering for at beskytte dem mod tilsmudsning med olieholdige eller vandige stoffer.
- Til den daglige/almindelige rengøring og pleje af indendørs kalkholdige natur- og kunststenbelægninger anbefales PCI Naturstensplejersens.
- Undgå indånding af sprøjtetåge fra PCI Cementslørfjerner Alkalisk.



Jan. 2012

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon +45 73 66 30 30, Fax +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

Tekniske data:Materialedata

Materialebasis:	vandigt koncentrat af vaskeaktive stoffer og specielle tilsætningsstoffer		
Densitet:	1,015 g/cm ³		
pH-værdi:	alkalisk (9,5 - 10,5)		
Farve:	gullig-transparent		
Opløselighed i vand:	fuldstændigt		

Data for anvendelse

Forbrug:	ca. 70 - 100 ml/m ² ved ufortyndet anvendelse		
Rækkeevne:	1 l er nok til ca.	2,5 l er nok til ca.	5 l er nok til ca.
- ved ufortyndet anvendelse	10 - 15 m ²	25 - 38 m ²	50 - 75 m ²
- fortyndet med vand i forhold 1 : 2	30 - 45 m ²	75 - 115 m ²	150 - 225 m ²
- fortyndet med vand i forhold 1 : 5	60 - 90 m ²	150 - 225 m ²	300 - 450 m ²
Forarbejdningstemperatur:	+5 °C til +25 °C (underlagstemperatur)		

Leveringsform

1 l-flaske med børnesikker lukning (4 stk. pr. pakke)

Lagerholdbarhed

Mindst 5 år; opbevares tørt og ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.

PCI-produktviften for rengøring, pleje og beskyttelse■ **Keramik**Rengøring:

- PCI Grundrens sur
- PCI Grundrens intensiv
- PCI Fett- und Wachs-Entferner
- PCI Klinkeplejerens
- PCI Fugerens
- PCI Rustfjerner
- PCI Cementsløjfjerner Sur

Pleje og beskyttelse:

- PCI Klinkeimprægnering

■ **Natursten**Rengøring:

- PCI Naturstensplejerens
- PCI Cementsløjfjerner Alkalisk

Pleje og beskyttelse:

- PCI Farveforstærker
- PCI Naturstensimprægnering

■ **Sanitets- og beboelsesrum**Rengøring:

- PCI Skimmelfjerner klorfri

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

MAL kode (1993): 1-1

MAL kode brugsklar blanding: 0-1

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
 Telefon: +45 73 66 30 30
 Fax: +45 73 66 30 31
 www.basf-cc.dk

BASF AS

Risløkkveien 2
 N-0580 Oslo
 Telefon: +47 22 72 78 00
 Fax: +47 22 78 78 01
 www.pci-norge.no

BASF AB

Sjöflygvägen 44
 SE-183 62 Täby
 Telefon: +46 31-26 84 60
 Fax: +46 31-26 84 80
 www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter.

Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Jan. 2012

PCI[®]
 Til fagfolk