

Special-rensemiddel

PCI Fugerens

til alle belægninger af keramik og natursten

Anvendelsesområder

- Til indendørs og udendørs brug.
- Til væg og gulv.
- Til rengøring af fuger i belægninger af fajancefliser, hårdtbrændte porcellanato klinker, murstensskaller, fliser og plader af natursten samt til fuger i murværk.

Produktegenskaber

- **Fjerner smuds, fedt og aflejringer.** Fugerne bliver pæne igen og hygiejnisk rene.
- **Også velegnet til køkkener** til afrensning af genstridigt smuds i fugerne i flisebelægninger.

Forarbejdning af PCI Fugerens

1. PCI Fugerens sprayes på de tilsmudsede fuger, eller påføres ved hjælp af svamp eller klud, og fordeles jævnt. Alt efter graden af tilsmudsning anvendes midlet ufortyndet eller fortyndet med vand i forholdet op til 1:5. Lad midlet virke i kort tid.
2. Det løsnede smuds fjernes med en børste. Skyl børsten jævnlige med rent vand, og opsaml smudslaget. Om nødvendigt gentages rengøringsproceduren.

Bemærk

- For at undgå uønskede misfarvninger bør produktet afprøves på et ikke synligt sted inden brug.
- Lad ikke midlet virke på flader, der er følsomme over for alkaliske stoffer. I tvivlstilfælde afprøves også her inden brug på et ikke synligt sted.

Leveringsform

500 ml flaske med forstøver (6 stk. pr. pakke).

**Tekniske data:**

Materialebasis:	vaskeaktive stoffer, plejekomponenter
Densitet:	1,045 g/cm ³
pH-værdi:	alkalisk (11,5-12,5)
Forarbejdningstemperatur:	+5 °C til +25 °C (underlagstemperatur)
Farve:	blå
Opløselighed i vand:	fuldstændigt

Lagerholdbarhed

mindst 5 år; opbevares tørt, ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xi Lokalirriterende

Indeholder: Butylglycol

Irriterer øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden og øjnene. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL kode(1993): 2-1

Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:

Rådet forordning (EF) nr. 648 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF Construction Chemicals Norge AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF Construction Chemicals Sweden AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 07

PCI[®]
Til fagfolk