

## Special rensmiddel

# PCI Klinkerens

Kalkfjerner (syreholdig) til syrefaste overflader

### Anvendelsesområder

- Til indendørs og udendørs brug.
- Til væg og gulv.
- Til fliser, spaltklinker, porcellanato klinker og andre keramiske gulvfliser.
- Til syrefaste natursten, som granit, skifer, kvartsit, basalt etc.
- Til overflader af rustfrit stål og aluminium.
- Til grundrensning i køkken, brusebad, badeværelse, toilet, svømmebad, på terrasse og altan.

### Produktegenskaber

- **Grundig og samtidig skånsom rengøring.**
- **Nem fjernelse** af genstridigt smuds, kalkpletter, svagt cementslør og rust.
- **Indeholder ingen saltsyre.**

### Forbehandling af underlag

Overfladen, herunder især cementbaserede fuger, skal forvandes grundigt.

### Forarbejdning af PCI Grundrens - Sur

1. PCI Klinkerens påføres ved hjælp af forstøver eller svamp (alt efter graden af tilsmudsning ufortyndet eller fortyndet med vand i forholdet op til 1:5). Lad midlet virke i nogle minutter.
2. Overfladen bør ikke begynde at tørre. Ved kraftig tilsmudsning - eller om nødvendigt - efterbehandles overfladen med en hård børste eller en gulvskrubbe.
3. Skyl af med rigelige mængder vand.

### Bemærk

- Inden anvendelse af PCI Klinkerens skal cementbaserede fuger forvandes grundigt. Lad kun rengøringsmidlet virke i kort tid, og skyl efter med store mængder vand.
- U hensigtsmæssig anvendelse af PCI Klinkerens kan medføre beskadigelse eller pletdannelse på cementbaserede fuger.



- Må ikke anvendes på overflader, der er følsomme overfor syrer, som fx emalje, eloxal, forskellige kunststoffer, visse pyntefliser samt kalkholdige natursten, som fx marmor.
- På overflader af aluminium eller krom bør PCI Klinkerens inden brug afprøves på et ikke synligt sted.
- Efter påføring af PCI Klinkerens må den behandlede overflade ikke begynde at tørre. Skyl efter med rigelige mængder vand.

### Leveringsform

1 l firkantet flaske med børnesikker lukning (4 stk. pr. pakke).

### Lagerholdbarhed

mindst 5 år; opbevares tørt, ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.



<b>Tekniske data:</b>	
Materialebasis	vaskeaktive stoffer, uorganisk og organisk syre
Densitet:	1,125 g/cm <sup>3</sup>
pH-værdi:	sur (0,5-0,9)
Farve:	transparent
Opløselighed i vand:	fuldstændigt
Forarbejdningstemperatur:	+5 °C til +25 °C (underlagstemperatur)

### Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

### Mærkning

Symbol: Xi Lokalirriterende

Indeholder: Orthophosphorsyre

Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenscade.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af aerosol-tåger. Undgå kontakt med øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigts-skærm under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation.

**MAL kode (1993):** 1-4

**Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:**

Rådet forordning (EF) nr. 648 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

### Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals Denmark A/S**  
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro  
Telefon: +45 73 66 30 30  
Fax: +45 73 66 30 31  
www.basf-cc.dk

**BASF Construction Chemicals Norge AS**  
Risløkkveien 2  
N-0580 Oslo  
Telefon: +47 22 72 78 00  
Fax: +47 22 78 78 01  
www.pci-norge.no

**BASF Construction Chemicals Sweden AB**  
Sjöflygvägen 44  
SE-183 62 Täby  
Telefon: +46 31-26 84 60  
Fax: +46 31-26 84 80  
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 07

**PCI**<sup>®</sup>  
Til fagfolk