

Special-beskyttelses- og plejemiddel

PCI Naturstensimprægning

til alle overflader af marmor og natursten

Anvendelsesområder

- Til indendørs og udendørs brug.
- Til væg og gulv.
- Til imprægnering af sugende og svagt sugende natursten, fx marmor, Solnhofen fliser, jura-marmor, slebet granit, skifer og porfyr.
- Også egnet til polerede natursten, ikke-glaserede hårdtbrændte klinker, porcellanato, cotto og betonsten.
- Kan anvendes som fugeforsegling.
- Kan også anvendes som beskyttelse mod graffiti.

Produktegenskaber

- **Klar til brug.**
- **Vedvarende beskyttelse** mod olie- og fedtpletter samt pletter fra vandige produkter.
- **Danner ingen film**, belægningens udseende forandres ikke.
- **Kalk- og vandafvisende.**
- **Gulvbelægningernes skridsikkerhed** reduceres kun ubetydeligt.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være rent og tørt inden behandlingen. På nye belægninger skal eventuelle cementrester fjernes. Gamle belægninger skal rengøres med PCI Grundrens - Intensiv.

Forarbejdning af PCI Naturstensimprægning

1. PCI Naturstensimprægning påføres ufortyndet i et tyndt, men dækkende lag ved hjælp af malerrulle eller pensel.
2. Påføring af et yderligere lag (på det endnu friske lag) forøger virkningen. Alligevel må der kun påføres så meget PCI Naturstensimprægning, som underlaget kan optage.
3. Lad PCI Naturstensimprægning virke i mindst én time, og saml herefter overskydende imprægneringsmiddel op med en tør, sugende klud. Herefter poleres resterne væk med en ren og tør klud. Der må ikke blive slør tilbage.



4. Tørretiden for PCI Naturstensimprægning er på 3 til 4 timer. I denne tid må man ikke træde på eller røre ved fladen, og den må ikke blive påvirket af fugtighed. Imprægneringens fulde virkning er først opnået efter ca. 24 timer.
5. PCI Naturstensimprægning må ikke sprøjtes på. Indånding af sprøjtetåge er sundhedsskadeligt.

Bemærk

- Glas og overflader, der er følsomme over for opløsningsmidler, skal beskyttes.
- På grund af deres oprindelse samt beskaffenhed er naturstensmaterialer meget forskellige og kan have indlejringer, som forårsager forandring af farven ved behandling med imprægneringsmiddel. Derfor anbefales generelt at lave et forudgående forsøg på et ikke synligt sted.
- Eventuelt tørrede rester af PCI Naturstensimprægning, opstået ved overskydende påføring, kan



fjernes med en klud, der er vædet med PCI
Naturstensimprægnering eller med rensbenzin.

Tekniske data:

Materiale teknologiske data

Materialebasis:	Silikoneholdig
Densitet:	0,770 g/cm ³
Farve:	Transparent
Opløselighed i vand:	Uopløselig i vand

Data vedr. anvendelse

Forbrug:	ca. 25 - 50 ml/m ²
Ved lidt sugende underlag (f.eks. Granit):	ca. 17 ml/m ²
Rækkeevne*:	1 liter PCI Naturstens- imprægnering rækker til ca. 20 til 40 m ²

- på svagt sugende overflader såsom granit:	60 m ²
Forarbejdningstemperatur:	+5°C til +25°C (underlagstemperatur)

Tørretider

- kan betrædes efter:	ca. 3-4 timer
- fuldstændig virksomt efter:	ca. 24 timer

* afhænger af underlagets sugsevne

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Leveringsform

1 l blikbeholder med børnesikker lukning (4 stk. pr. pakke).

Lagerholdbarhed

mindst 4 år; opbevares tørt, frostfrit og ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/ brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xn Sundhedsskadelig

Indeholder: Isoparaffiner, C10-13

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL kode (1993): 2-1

Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:

Produktet er omfattet af bek. nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals
Denmark A/S**
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

**BASF Construction
Chemicals Norge AS**
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

**BASF Construction
Chemicals Sweden AB**
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/
arbejdspladsen og anvendelsesom-
råderne af vores produkter er meget
forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun
beskrive almene retningslinjer for
forarbejdning af vores produkter.
Disse svarer til vores daglige kend-
skab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere
produktets egnethed og anvendelses-
muligheder for det forudgående for-
mål.
Ved specielle krav/formål bedes De
indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller
ukorrekte oplysninger i vores infor-
mationsmateriale. Vi henviser
generelt til vores salgs- og leverings-
betingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver
dette ugyldigt.

Sept. 07

PCI[®]
Til fagfolk