

Special-rengøringsmiddel

PCI Naturstensplejerens

til alle overflader af marmor og natursten

Anvendelsesområder

- Til indendørs brug.
- Til væg og gulv.
- Til rengøring og pleje af alle overflader af natursten, her under især marmor.
- Til gulve, trapper, vindueskarme, vægbelægninger, køkkenbordplader etc. af natur- og kunststen.
- Også velegnet til højglanspolerede flader.

Produktegenskaber

- **Renser og plejer** alle slags overflader af marmor- og natursten i én arbejdsgang.
- **Opfrisker**, virker smudsafvisende og beskytter de behandlede belægnings overflader.
- **Aktiv-glans**, en efterfølgende polering er ikke nødvendig.

Forarbejdning af PCI Naturstensplejerens

1. 3 til 5 skruelåg PCI Naturstensplejerens kommes i en spand (8 til 10 l) med varmt vand, og der blandes godt igennem. Opløsningen med plejemidlet påføres med en fugtig klud. Lad midlet virke i kort tid.
2. Afvask herefter og lad tørre som sædvanlig.
3. Hvis der ønskes en højglanseffekt på fladen, kan dette opnås ved polering med en blød klud efter at belægningen er tørret. Til vask kan anvendes almindelig moppe, klud eller rengøringsmaskine.

Tekniske data:Materialeteknologiske data

Materialebasis	vaskeaktive stoffer, plejekomponenter
Densitet	1.000 g/cm ³
pH-værdi	neutral (7,5 - 8,5)
Farve	hvidlig
Opløselighed i vand	fuldstændigt
Forarbejdningstemperatur	+5 °C til +25 °C (underlagstemperatur)

**Bemærk**

Til førstegangsbehandling til beskyttelse af nylagte belægninger mod misfarvning af olie, vand og fedt anvendes PCI Naturstensimprægnering.

Leveringsform

1 l firkantet flaske med børnesikker lukning
(4 stk. pr. pakke).

Lagerholdbarhed

mindst 4 år; opbevares tørt, frostfrit og ikke permanent ved temperaturer over +30 °C.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.



Mærkning

Symbol: Xi Lokalirriterende

Indeholder: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding

af dampe/aerosol-tåger. Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

MAL kode (1993): 0-1

Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:

Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:

Rådet forordning (EF) nr. 648 af 31. marts 2004 om vaske-

og rengøringsmidler. Produktet er omfattet af bek. nr. 239

af 6. april 2005 om unges arbejde.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende

konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med

spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større

projekter. For yderligere information kontakt vort hoved-

kontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF Construction Chemicals Norge AS

Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF Construction Chemicals Sweden AB

Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 07

PCI[®]
Til fagfolk