

Specialrensemiddel

PCI Rustfjerner

til keramik og natursten**Anvendelsesområder**

- Til indendørs og udendørs brug.
- Til vægge og gulve.
- Til fjernelse af rustpletter på alle sten-, kunststen- og keramikoverflader, og specielt til stenoverflader der er følsomme overfor syrer, som marmor, kalk- og sandsten, cementsten, terrazzo, poleret granit, skifer osv.
- Til rengøring af belægninger på terrasser, gangstier, mure, garagegulve, indkørsler samt på keramiske belægninger og naturstensbelægninger i hus og kælder.
- Til fjernelse af rustpletter, der skyldes jernholdig gødning, havemøbler og værktøj af metal, lækager fra radiatorer, dryppende vandhaner og lignende.

Produktegenskaber

- En dybdevirkende rustfjerner, der fjerner rustpletter og andre rester af metaloxider på alle sten- og keramikoverflader uden at efterlade spor.
- Syrefri, nedbryder ikke overfladen, og kan derfor også anvendes til følsomme naturstensoverflader.

Anvendelse af PCI Rustfjerner

Underlaget, der skal behandles, skal være tørt!

1. Sprøjt ufortyndet PCI Rustfjerner på overfladen, indtil pletterne er gennemvædede.
2. Lad produktet virke i ca. 5 til 10 minutter. Derefter skal overfladen efterbehandles med vand og en svamp, børste eller gulvskrubbet. Skyl efter med rigelige mængder vand.
3. Ved behandling af gamle og fastsiddende pletter kan det være nødvendigt at gentage behandlingen, indtil pletterne er helt væk.
4. Skyl forstøveren grundigt efter brug.

Bemærk

- Overfladen med pletterne skal være tør, når den behandles.
- På grund af den kemiske reaktion opstår der ved anvendelse en violet farve og en speciel lugt.



- Hvis overfladen, der skal behandles, og luften er meget varm, fremmer det produktets virkning og giver et forbedret resultat. Det skal undgås at bruge produktet ved temperaturer under +15 °C. Opvarm om nødvendigt først underlaget med en fontørrer eller en varmluftsblæser.
- PCI Rustfjerner må ikke tørre ind på overfladen: Den violette farve, der er typisk for den kemiske reaktion, skal skylles grundigt af med rigelige mængder vand. Hvis der er violette rester på belægningen eller i materialets porer efter behandlingen, skal der skylles efter igen med en børste og rigelige mængder vand. Mindre rester udendørs forsvinder ved vejrets påvirkning.
- Ved anvendelse indendørs skal der på grund af den specielle lugt sørges for tilstrækkelig udluftning.
- For at sikre forstøverens funktion skal den skylles grundigt efter hvert brug.



Tekniske data:	
Materialebasis:	Vandholdig opløsning af svovlholdige organiske forbindelser
Massefylde:	1,034 g/cm ³
pH-værdi:	let alkalisk (7,5 – 8,5)
Farve:	Transparent
Vandopløselighed:	Fuldstændig
Anvendelsestemperatur:	15 °C til 25 °C (underlagstemperatur)

Leveringsform

500 ml firkantet flaske med forstøver (6 stk. pr. pakke).

Lagerholdbarhed

Mindst 3 år; opbevares tørt ved en temperatur under +30 °C.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

Symbol: Xn Sundhedsskadelig

Indeholder: Organisk svovlforbindelse

Farlig ved indånding og ved indtagelse. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation.

MAL-kode (1993): Ikke omfattet.

Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.

Produktet er omfattet af bek. nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

**BASF Construction Chemicals
Denmark A/S**
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødovre
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Maj 09 erst. okt. 08

PCI
Til fagfolk