

Special-rengøringsmiddel

PCI Skimmelfjerner - Klorfri

til beboelsesrum

Anvendelsesområder

- Til indendørs og udendørs brug.
- Fjerner skimmelangreb på murværk, keramiske belægninger, tapeter, sten, puds, træ, plast, tekstiler og læder.
- Fjerner effektivt biofilm fra armaturer, bruseafskærmninger og afløb på bruse- og badekar, vask og på gulv-afløb.
- Fjerner skimmel på alle syrefaste underlag, også i sove- og børneværelser, i køkkener og forrådsrum, skabe eller køleskabe.

Produktegenskaber

- **Fjerner uden problemer** skimmel, svampe- og mugpletter.
- **Uden klor og uden lugtgener**, ved anvendelse opstår der hverken sundhedsfarlige dampe eller farlige nedbrydningsprodukter.
- **Virker desinficerende.**
- **Gel konsistens**, virker derfor langvarigt og trænger dybt ind i materialet.
- **Forebygger** ny skimmeldannelse.

Forbehandling af underlag

Angrebne overflader bør ikke forbehandles for at undgå, at skimmelsporerne spredes (fx via luften i rummet).

Forarbejdning af PCI Skimmelfjerner - Klorfri

1. Spray PCI Skimmelfjerner - Klorfri jævnt på overfladen, indtil der er opnået en dækkende film. Lad midlet virke i mindst én time. Ved stærkt angrebne flader bør midlet virke i en så lang periode som muligt, helst en hel nat.
2. Efter en tilstrækkelig lang virkningstid fjernes det neutraliserede skimmellag med en blød børste eller en svamp, og de løsnede rester samles op. Vaskes omhyggeligt efter med en fugtig klud eller svamp.
3. Efter brug skylles forstøveren grundigt igennem med vand.

**Bemærk**

- Inden brug bør virkningen på det pågældende materiale afprøves på et ikke synligt sted. Må ikke anvendes på marmor eller kalkholdige natursten.
- PCI Skimmelfjerner - Klorfri opbevares køligt og tørt.
- Sørg for ikke at spraye midlet på planter eller metaller - i givet fald fjernes midlet omgående med rigelige mængder vand.
- Efter brug skylles forstøveren igennem med vand.

Leveringsform

500 ml flaske med forstøver
(6 stk. pr. pakke)

Lagerholdbarhed

mindst 3 år; opbevares tørt, ikke permanent ved temperaturer over +30°C.

Arbejdshygiejniske oplysninger

Se særskilt sikkerhedsdatablad/
brugsanvisning.



Tekniske data:Materialeteknologiske data

Materialebasis:	Blegemiddel på oxygenbasis, vaskeaktive stoffer
Densitet:	1,050 g/cm ³
pH-værdi:	let sur (3,0-4,0)
Farve:	gullig-transparent
Opløselighed i vand:	fuldstændigt

Data vedr. anvendelse

Forbrug:	ca. 100-200 ml/m ²
Rækkeevne*:	500 ml PCI Skimmelfjerner-Klorfri rækker til ca. 5-8 m ²
Forarbejdningstemperatur:	+5°C til +30°C (underlagstemperatur)

* afhænger af underlagets sugsevne

Mærkning

Symbol: Xi Lokalirriterende
Indeholder: Hydrogenperoxid
Irriterer øjnene og huden.

Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL kode (1993): 00-3

Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:
Rådet forordning (EF) nr. 648 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Yderligere informationer

BASF har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødovre
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF Construction Chemicals Norge AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 72 78 00
Fax: +47 22 78 78 01
www.pci-norge.no

BASF Construction Chemicals Sweden AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab. Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål. Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Sept. 09 erst. sept. 07

PCI[®]
Til fagfolk