

# STERAMENT

Mar. 06 erst. mar. 01

**Sterament bruges som vandtætningsmiddel, hvor cement og kalk indgår som bindemiddel. Sterament reducerer kalkudblomstringer.**

<b>Tekniske data</b>	
Produkt:	Vandtætningsmiddel
Aktiv komponent:	Stearat
Chloridindhold:	<0,01%
Ækvivalent Na <sub>2</sub> O:	<0,01%
Udseende:	Hvidt pulver

**Egenskaber:**

Sterament reagerer ikke med tilslagsmaterialer eller vand, men indgår som faststof i massen.

Virkingen sker fysisk således, at alle partikler coats med pulveret.

Sterament er velegnet til indfarvet beton og mørtel.

Farverne træder klarere frem, samtidig med at kalkudblomstringer forhindres i vid udstrækning.

**Dosering:**

Minimum: 0,1% af bindemiddel

Maximum: 4% af bindemiddel

Bivirkning ved normaldosering: Ingen

Bivirkning ved overdosering: Styrkereduktion

Sterament tørblendes sammen med materialerne.

**Opbevaring:**

Sterament skal opbevares tørt og frostfrit, men bedst ved minimum +10°C og maximum +25°C.

Ved foreskrevne temperatur i original emballage er holdbarheden 6 måneder.

**Levering:** 20 kg sæk

**Arbejds miljø:**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Forbehold for ændringer og trykfejl.