

# LASBETON PT PULVER

Dec. 05 erst. mar. 03

Lasbeton PT Pulver bruges til at fremskynde afbindingen, hvor cement indgår som bindemiddel.

Tekniske data	
Produkt:	Accelerator
Aktiv komponent:	Formiat
Chloridindhold:	<0,01%
Ækvivalent Na <sub>2</sub> O:	<0,01%
Densitet:	2,02 kg/ltr.
Pakkedensitet:	ca. 1 kg/ltr.
Udseende:	Hvidt pulver

**Egenskaber:**

Lasbeton PT Pulver fremskynder betonens afbinding således at der opnås en hurtig frostsikring og en fremskyndelse af afformningstidspunktet.

**Dosering:**

Minimum: 0,5 vægt% af cement + puzzolan  
Maximum: 2,0 vægt% af cement + puzzolan

Bivirkning ved normaldosering: Ingen

Bivirkning ved overdosering: Forringet betonkvalitet

En tilstræbt virkning bør understøttes af prøveblanding, idet følgende parametre har indflydelse på forbruget:

- Cement- og puzzolantype
- Betontemperatur
- Vandcementtal
- Øvrige additiver

Lasbeton PT pulver tørblendes med materialerne.

**Opbevaring:**

Lasbeton PT Pulver skal opbevares tørt.

Ved foreskreven temperatur i original emballage er holdbarheden 6 måneder.

**Levering:** 25 kg papirsække

**Arbejds miljø:**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Forbehold for ændringer og trykfejl.