

**Lasol 2TM anvendes ved betonstøbning i betonvareindustrien, når betonen afformes i frisk tilstand.**

<b>Tekniske data</b>	
Produkt:	Oliebaseret formolie
Aktive komponenter:	Ekstra paraffinadditiveret raffineret letflydende mineralolie
Densitet (20°C):	0,81±0,02 kg/ltr.
Viskositet (40°C):	3-4,5 cSt (Herzog)
Flammepunkt:	≥100°C
Uklarhedspunkt:	Ca. -13°C (vurderet visuelt)
Flydepunkt:	< -15°C (vurderet visuelt)
Udseende:	Lys gul væske

Lasol 2TM er en oliebaseeret formolie velegnet til betonstøbning med jordfugtig beton, hvor der sker en hurtig eller omgående afformning.

**Egenskaber:**

- Nedsætter friktionen ved afformning
- Mindsker rustdannelse på formen
- Forlænger formens levetid
- Gør rensningen af de anvendte forme lettere

**Brugsanvisning:**

Lasol 2TM leveres brugsfærdig.

Inden påføringen af formolie skal formen være omhyggeligt rensset.

Olien skal påføres i et tyndt, jævnt lag og dække hele formoverfladen. Overskydende olie skal fjernes, da den kan skade betonen eller overfladens udseende.

Påføringen kan ske med kost, rulle eller sprøjte, og dette skal ske inden armeringen anbringes.

Ifyldning af betonen skal gøres omhyggeligt, så formolien ikke fjernes fra visse dele af formen. I så tilfælde vil opstå partier, hvor beton og form vanskeligt skilles, hvilket kan afstedkomme ska

der på form og/eller beton.

**Vejledende forbrug:**

Glat overflade: 0,01 l/m<sup>2</sup>  
Ru overflade: 0,02 l/m<sup>2</sup>

Forbruget er afhængigt af formoverflade og påføringsmetode.

Lasol 2TM kan anvendes ved temperaturer ned til -15°C.

Formoliens egentemperatur, bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formoliens faldende temperatur.

**Opbevaring:**

Lasol 2TM bør opbevares frostfrit i tæt tillukket emballage og beskyttes mod direkte sollys.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 år.

**Levering:** 210 l tromle  
Tank

# LASOL 2TM

**Arbejds miljø:**

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**Mærkning:**

Symbol: Xn, sundhedsskadelig

Indeholder: Destillater, hydrogenbehandlede lette paraffiner.

Kan give lungeskader ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

**MAL-kode:** 00-1 (1993)

Forbehold for ændringer og trykfejl.

**BASF Construction Chemicals Denmark A/S**

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11, Fax +45 74 69 44 11

[www.basf-cc.dk](http://www.basf-cc.dk)