

LASOL VOKS

Jan. 09 erst. dec. 05

Lasol Voks anvendes ved betonstøbning ved vanskelige afformninger, f.eks. udspæringer, dorne og indsatse.

Tekniske data	
Produkt:	Formvoks
Aktive komponenter:	Paraffinvoks, raffineret mineralolie
Densitet (20°C):	Ca. 0,85 kg/ltr.
Flammepunkt:	>100°C
Udseende:	Gul pasta

Egenskaber:

Lasol Voks er en kemisk/fysisk virkende formvoks, der nedsætter friktionen ved afformning.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 år.

Brugsanvisning:

Lasol Voks leveres brugsfærdig.

Levering: 15 l spand

Inden påføring af formvoks skal formen være omhyggeligt rensed.

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Påføringen kan ske med pensel, rulle eller klud.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Lasol Voks kan anvendes ved temperaturer ned til -15°C.

Formvoksens egentemperatur bør af hensyn til forbrug og påføring være over 0°C.

Overforbrug og påføringsvanskeligheder øges proportionalt med formvoksens faldende temperatur.

Opbevaring:

Lasol Voks bør opbevares mellem 0°C og +20°C i tæt tillukket emballage.