

CEMENT TOXIN 2

April 07 erst. Mar. 06

Cement Toxin 2 anvendes til at fjerne beton og rust på maskiner og værktøj.

Tekniske data	
Produkt:	Cementfjerner
Aktiv komponent:	Phosphorsyre
Densitet:	1,41±0,01 kg/ltr.
pH-værdi:	Ca. 1
Udseende:	Uklar væske

Egenskaber:

Cement Toxin 2 opløser beton, kalk og rust.

Produktet angriber ikke jern, aluminium og gummi i nævneværdig grad, hvorimod zink-, tin- og kobberholdige emner ikke bør behandles.

Brugsanvisning:

Cement Toxin 2 fortyndes før brug med 5 dele vand.

Emner, hvis udstrækning tillader det, kan med fordel dyppes i det fortyndede produkt, til betonen er opløst.

Emner, hvis størrelse umuliggør neddykning, stryges med opløsningen.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen inden det ønskede resultat er opnået.

Opbevaring:

Cement Toxin 2 skal opbevares ved minimum +10° C og maximum +25°C.

Ved foreskrevet temperatur i original emballage er holdbarheden 6 måneder.

Levering: 25 kg dunk
200 kg tromle

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning:

Symbol: C, ætsende.

Indeholder: Phosphorsyre.

Ætsningsfare. I tilfælde af stof i øjnene, skyl straks grundigt med vand og søg læge.

Mal-kode: 00-4 (1993)

PR-nr.: 661600

Forbehold for ændringer og trykfejl.