

LASCOVET

Mar. 06 erst. sep. 01

Lascovet anvendes til afsyring af beton og murværk samt rengøring af værktøj og maskiner.

Tekniske data	
Produkt:	Afsyringsmiddel
Aktive komponenter:	Amidosulfonsyre
Tørstofindhold:	100%
Densitet:	Ca. 1,1 kg/ltr.
Udseende:	Hvidt pulver

Egenskaber:

Lascovet nedbryder cement- og kalkbundet materiale uden at afgive aggressive dampe. Reaktionsprodukterne kan bortskylles med vand.

Brugsanvisning:

Lascovet opløses i vand før brug i forholdet:

Beton: 1:4 - 1:10
Murværk: 1:10 - 1:20

Selve afsyringen bør foregå i tre trin.

1. Overfladen vandmættes med rent vand.
2. Syreopløsningen kastes på overfladen.
Inden afvaskningen skal syren have tilstrækkelig tid til at virke.
Processen kan fremskyndes ved at bearbejde overfladen med en kost.
3. Efter syrebehandlingen afvaskes overfladen grundigt med rent vand.

Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen, inden det ønskede resultat er opnået. Stærkt tilsmudsede emner kan med fordel ned-sænkes i syrebad.

Marmor og naturkalksten bør ikke afsyres.

Opbevaring:

Lascovet skal opbevares tørt og i tæt tillukket emballage.
I original emballage er holdbarheden 6 måneder.

Levering: 10 kg spand

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning:

Mærkning:

Symbol: Xi, lokalirriterende.
Indeholder: Amidosulfonsyre.
Irriterer øjnene og huden. I tilfælde af stof i øjne, skyl straks grundigt med vand og søg læge.
Straks efter brugen/kontakt med stoffet afvask med rigeligt vand.

MAL-kode: 00-3 (1993)

PR-nr.: 1429993

Forbehold for ændringer og trykfejl.