

LASOL R-12

Mar. 06 erst. apr. 04

Lasol R-12 anvendes til blandere, forme, transportbiler og redskaber.

Tekniske data	
Produkt:	Vedligeholdelsesmiddel
Aktive komponenter:	Raffineret mineralolie
Densitet (20°C):	0,85±0,01 kg/ltr.
Flammepunkt:	98±2°C.
Uklarhedspunkt:	Ca. -7°C (vurderet visuelt)
Flydepunkt:	Ca. -12°C (vurderet visuelt)
Udseende:	Gul væske

Egenskaber:

Lasol R-12 forhindrer vedhæftning af mørtel og beton på maskiner og andet betonudstyr og beskytter mod rust.

Fordele:

- Gør rensningen af maskiner og udstyr lettere.

Brugsanvisning:

Lasol R-12 er klar til brug.

Lasol R-12 påføres med kost eller sprøjte inden redskaberne bruges.

Påføring kan ske på våde overflader.

Opbevaring:

Lasol R-12 bør opbevares frostfrit, i tæt tillukket emballage og i øvrigt i henhold til brandmyndighedens bestemmelse.

Ved opbevaring som ovenstående er holdbarheden 1 år.

Levering: 25 l dunk
210 l tromle
Tank

Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning:

Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets farlighedsbegreb.

MAL-kode: 00-1 (1993).

PR-nr.: 163409

Forbehold for ændringer og trykfejl.