

# TOXIN 75

Mar. 06 erst. aug. 03

## Toxin 75 anvendes til rengøring og affedtning.

<b>Tekniske data</b>	
Produkt:	Industrirenøgøringsmiddel
Aktive komponenter:	Nonioniske og anioniske tensider Phosphorsyreester
Densitet:	1,13±0,01 kg/ltr.
pH-værdi:	ca. 1,0±0,5
Udseende:	Farveløs let uklar væske

Toxin 75 er ikke egnet til rengøring af marmor og andre ikkesyrebestandige overflader. Til sidst skylles med rent vand.

### Egenskaber:

Toxin 75 emulgerer fedt- og olierester, således at de kan fjernes med vand.

Toxin 75 blandes med vand i forholdet:

1:5 til 1:20

Påføringen af rengøringsmidlet sker bedst med en børste.

For at undgå misfarvning af porøse overflader vandmættes disse før rengøringen påbegyndes.

Inden afvaskningen skal rengøringsmidlet have tilstrækkelig tid til at virke.

Processen kan fremskyndes ved at bearbejde overfladen med en børste.

Det kan være nødvendigt at anvende varmt vand til rengøringen.

### Opbevaring:

Toxin 75 skal opbevares frostfrit og i tæt tillukket emballage.

I original emballage er holdbarheden 6 måneder.

**Levering:** 25 kg dunk  
200 kg tromle

### Arbejds miljø:

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

**PR-nr.:** 497687

Forbehold for ændringer og trykfejl.